

ALEX RACING DESIGN

CIRCUIT DATA

コース名	水沢ラジコン
天候	(晴) 曇 雨
気温 ()	-
湿度 (%)	- %
路面温度 ()	35
路面の種類	アスファルト (細粒、微粒 / オイル) カーペット 特殊 ((粗粒))
路面コンディション	低 1 2 (3) 4 5 高
特殊条件	

SHOCK ABSORBER SETUP

	フロント	リヤ
ピストン	ノーマル	ノーマル
インナー Spacer	無し	無し
アウト Spacer	車高に合わせる	車高に合わせる
オイル / ブランド	マッチア7350	マッチア7350
スプリング	1.4 5.25巻き	1.4 5.50巻き
ダンパー長	59.5mm	61.0mm

WHEEL ALIGNMENT SETUP

	フロント	リヤ
トー角	アウト1°	イン2°
キャンバー角	ネガ2.0°	ネガ1.5°
カスター角	5°	0°
スキッド角	0°	0°

SUSPENSION SETUP

	フロント	リヤ
車高 (1G)	5mm	5mm
リバウンド	2.5mm	3.0mm
スタビライザー	無し	無し
アッパーアーム位置	(内側) 外側	(内側) 外側
アッパーアーム高	0mm	0mm
6.8ホール台座	ノーマル位置	メモを参照

TIRES

	フロント	リヤ
メーカー名	ソレックス	ソレックス
タイプ	36R	36R
インナー	ゼノンピンク	ゼノンピンク
トラクション剤	バギーグリップ	バギーグリップ
ホイール / 幅	スパルコ24mm	スパルコ24mm
オフセット	0mm	0mm




POWER SOURCE EQUIPMENT

モーター	ゼノンパープルストック23T
ギヤ比	98T / 45T
ブラシ	ノーマル
ブラシスプリング	ノーマル
バッテリー	ゼノン3000Hマツチェスト

バラクーダ

日付 2002年5月5日


ドライバー 滝沢




フロントローアーム

レバー比60%

レバー比70%



リアローアーム



レバー比60%

レバー比65%

レバー比75%

レバー比70%

メモ

リヤ側のサスポールをひっくり返しボールの下に0.5mmのスペーサーをいれる
ボディはアレックス300M